



ZENITH SLS

SILICONE BASE GREASE

APPLICATIONS

- ZENITH SLS는 고 순도의 특수 실리콘으로 제조된 그리스로서 우수한 산화안정성 및 플라스틱이나 고무 재질에 영향을 거의 미치지 않는 특수그리스입니다.
- 또한 저온안정성이 매우 우수하여, ZENITH SLS도포시 저온에서의 제품의 부하가 거의 발생되지 않아 소음의 발생을 최소화 합니다.
- 각종 플라스틱 윤활개소.
- 사용온도범위 : -40°C ~ 120°C

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

증주제 Thickener	Lithium	-
기 유 (Base Oil)	Silicon	-
주도등급 Penetration(mm)	274	ASTM D 217
적 점 Dropping Point°C	205	ASTM D 566
이유도 Oil Separation (%)	0.6	ASDM D 1742
동판부식 25°C * 24hr	1 a	ASTM D 4048
산화안정도 Bomb Oxidation Kg/cm ² DROP (98.9°C X 100hrs)	0.2	ASTM D 942
저온토크 Low Temp. Torque/ g.cm 기동시 (-40°C)	380	ASTM D 1478
Low Temp. Torque/ g cm 회전시(-40°C)	180	ASTM D 1478

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product Material Safety For detailed safety information.

The data given herein are average values and can be modified in further product developments. The end user must check the suitability of the product for each particular application. Unless our technical department is aware and agree on the specific service conditions and application we cannot provide manufacturer liability or property guarantee.