



ZENITH WR P 500

APPLICATIONS

- 고순도, 고점도의 실리콘유로 제조된 그리스로서 산화안정성이 매우 뛰어나며 특수고체윤활제의 사용으로 윤활성이 우수하고 제품의 재질에 영향을 거의 미치지 않음.
- 고점도 오일의 배합으로 소음부위 도포시 소음 절감 효과가 좋음.
- 저온에서의 안정성 및 작동성에 효과적인 성능을 발휘.
- 우수한 내구성으로 장시간 사용이 가능. (물성치 변화가 거의 없음.)
- 사용온도범위 : - 40 °C ~ 140 °C

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

Color (외관)	Snow White	-
증 주 제	Lithium Soap	-
기유 종류	Silicon Oil	-
40°C 동점도, cSt	725	-
혼화주도, (60W,25°C)	318	KS M ISO 2137
혼화안정도,(100,000 회)	350	KS M 2051
적 점, °C	212	KS M ISO 2176
증발감량,wt%(99°C*22h)	0.09	KS M 2037
산화안정도, kgf/cm ² (99°C/100h)	0.1	KS M 2049
이유도,wt%(100°C/24h)	1.2	KS M 2050
동판부식(100°C/24h)	1 b	ASTM D 4048
저온토크, -40°C, gf.cm	기동	423
	회전	195
		KS M 2130

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications.
Refer to our product Material Safety For detailed safety information.

The data given herein are average values and can be modified in further product developments. The end user must check the suitability of the product for each particular application. Unless our technical department is aware and agree on the specific service conditions and application we cannot provide manufacturer liability or property guarantee.